

## CACCIAVITI AD IMPULSO IDRAULICO serie "PULSUS"

### MODELLI DIRITTI - Attacco 1/4" (6.35 mm)



NPW-450EA-DX0



### MODELLI A PISTOLA - Attacco 1/4"(6.35 mm)



NPW-450A-DX0



NPW-550A-DX0

Modello	Dimensione bullone	Coppia		Velocità a vuoto	Lunghezza	Peso	Ingombro (dal centro all'esterno)	Attacco esagono		Attacco tubo aria	Ø int. tubo aria	Consumo aria	
	mm.	N • m.	Kgf-cm.	r.p.m.	mm.			mm.	in.	RC o NPT		mm.	m³/min.
NPW-450EA (DX0)	6	19÷30	190÷300	6000	244	0.88	20	6.35	1/4	1/4	6.3	0.23	8.1
NPW-450A (DX0)	6	20÷31	200÷320	7000	157	0.93	20	6.35	1/4	1/4	6.3	0.3	10.6
NPW-550A (DX0)	8	24÷39	250÷400	7000	160	1.0	21	6.35	1/4	1/4	6.3	0.35	12.4

Pressione raccomandata dell'aria 6.0 Kgf/cm<sup>2</sup>

Tutti i modelli sono silenziati.

### MODELLI AD ARRESTO AUTOMATICO - Attacco 1/4"(6.35 mm)



NPW-450A TDX



NPW-550A TDX

Modello	Dimensione bullone	Coppia		Velocità a vuoto	Lunghezza	Peso	Ingombro (dal centro all'esterno)	Attacco esagono		Attacco tubo aria	Ø int. tubo aria	Consumo aria	
	mm.	N • m.	Kgf-cm.	r.p.m.	mm.			mm.	in.	RC o NPT		mm.	m³/min.
NPW-450A (TDX)	6	10÷19	100÷190	6500	195	1.3	21	6.35	1/4	1/4	6.35	0.35	12
NPW-550A (TDX)	6÷8	15÷26	150÷260	6500	195	1.3	21	6.35	1/4	1/4	6.35	0.35	12

Pressione raccomandata dell'aria 6.0 Kgf/cm<sup>2</sup>

Tutti i modelli sono silenziati.