

MARTELLI DEMOLITORI

MARTELLI DEMOLITORI



CB-15A



CB-20A



CB-30A



DIG-9

Modello	Colpi al minuto	Ø Pistone mm.	Corsa Pistone mm.	Lunghezza mm.	Peso Kg.	Attacco tubo aria	Ø int. tubo aria mm.	Consumo aria	
	min. ⁻¹					RC o NPT		m ³ /min.	ft ³ /min.
CB-15A	1400	35	115	477	15	1	19	0.9	31.8
CB-20A	950	38	165	555	20	1	19	1.2	42.4
CB-30A	850	45	165	598	29	1	19	1.3	45.9
DIG-9	1500	42.8	63.5	489	8.8	3/8	12.7	1.1	38.8

Pressione raccomandata dell'aria 6.0 Kgf/cm²

MARTELLI DEMOLITORI IDRAULICI



H-30



H-55

Modello	Colpi al minuto	Corsa Pistone mm.	Lunghezza mm.	Peso Kg.	Alimentazione idraulica	Pressione olio	Pressione gas	Ø int. tubo aria mm.	Attacco utensili ex.
	min. ⁻¹				l/min.	Kgf/cm ²	Kgf/cm ²		ft ³ /min.
H-30	1400+1800	22	556	16	15+20	80+100	18	12.7	22 x 82.5
H-55	900+1300	68	645	25	20+30	90+110	20	12.7	32 x 152

Pressione raccomandata dell'olio 140 Kgf/cm²