

# AVVITATORI **NPK** AD IMPULSO IDRAULICO E AD ARRESTO AUTOMATICO SERIE **N**

| Tipo           | Modello  | Capacità                | Coppia | Coppia                       | Velocità a | Lunghezza | Peso | Ingombro   | Attacco |           | Attacco   | Ø int. | Consumo              |      |
|----------------|----------|-------------------------|--------|------------------------------|------------|-----------|------|------------|---------|-----------|-----------|--------|----------------------|------|
|                |          | (dimensione<br>bullone) | N • m. | (con giunto<br>elastico NPK) | vuoto      | mm.       | kg.  | dal centro | quadro  | tubo aria | tubo aria | d'aria |                      |      |
|                |          | mm.                     | N • m. | N • m.                       | r.p.m.     | mm.       | kg.  | mm.        | in.     | mm.       | RC o NPT  | mm.    | m <sup>3</sup> /min. |      |
| <b>PISTOLA</b> | a stallo | <b>NPP-06</b>           | 6      | 22÷37                        | -          | 6500      | 146  | 0.85       | 22.5    | 3/8       | 9.5       | 1/4    | 6.3                  | 0.3  |
|                | a stallo | <b>NPP-08</b>           | 8      | 35÷50                        | -          | 6500      | 153  | 0.89       | 22.5    | 3/8       | 9.5       | 1/4    | 6.3                  | 0.3  |
|                | Shut off | <b>NPR-05</b>           | 5      | 15÷22                        | 7÷12       | 6000      | 165  | 1          | 23      | 3/8       | 9.5       | 1/4    | 6.3                  | 0.35 |
|                | Shut off | <b>NPR-06</b>           | 6      | 20÷30                        | 10÷20      | 6000      | 171  | 1.1        | 23      | 3/8       | 9.5       | 1/4    | 6.3                  | 0.35 |
|                | Shut off | <b>NPR-07</b>           | 6÷8    | 28÷40                        | 18÷30      | 6000      | 171  | 1.1        | 23      | 3/8       | 9.5       | 1/4    | 6.3                  | 0.35 |